

資料4 コピー機等機器仕様書

1. 機器の種類及び設置場所

番号	機器の種類	設置場所
①	コピー機	中央図書館 作業室
②	コピー機	中央図書館 閲覧室
③	コピー機	佐野公民館図書室
④	コピー機	長南公民館図書室
⑤	輪転機	中央図書館 地階印刷室
⑥	図書除菌機	中央図書館 閲覧室

2. 各機器の仕様・機能

① コピー機（中央図書館 作業室）

（参考機種：キャノンC3835F）

- ・解像度 読み込み：600dpi×600dpi
書き込み（コピー時）：600dpi×600dpi
- ・複写サイズ ハガキ～A3
- ・給紙トレイ 4段(300枚以上/上段) / 手差し 100枚以上
- ・ウォームアップ時間 10秒以下（リカバリータイム）
- ・複写倍率 25%～400%
- ・最大消費電力 1.5kW以下
- ・本体寸法 W894mm×D722mm以内（機械占有寸法・ADFを含む）
- ・複写速度 35枚/分(A4横置)
- ・ファーストコピー 5.5秒以下（モノクロ）
- ・FAX機能 スーパーG3規格以上
- ・画面機能 画面自動原稿送り・自動両面印刷機能を有している事

②③④ コピー機（中央図書館 閲覧室、佐野・長南公民館図書室）

（参考機種：キャノン iR-ADV C3926F 原稿台カバー付）

- ・解像度 読み込み: 600dpi×600dpi /
書き込み（コピー時）：600dpi×600dpi
- ・複写サイズ ハガキ～A3
- ・給紙トレイ 4段(600枚以上/段) / 手差し 120枚以上
- ・ウォームアップ時間 10秒以下（リカバリータイム）
- ・複写倍率 25%～400%
- ・最大消費電力 1.5kW以下
- ・本体寸法 W800mm×D800mm以内
- ・複写速度 26枚/分(A4 カラー・モノクロ共)
- ・ファーストコピー 6.1秒以下（モノクロ）
- ・領収機能 コイン式で領収書発行機能を有している事

⑤ 輪転機（中央図書館 地階印刷室）

（参考機種 RISOGRAPH MH935 専用架台付）

- ・製版方式 高速デジタル製版
- ・印刷方式 全自動孔版 2 色同時印刷
- ・画像解像度 600dpi×600dpi
- ・用紙サイズ 定型 A3／B4／A4／B5／角 2
- ・印刷面積 291mm×413mm（A3 サイズ相当）
- ・製版時間 単色ドラム約 24 秒（A4 縦等倍時）
- ・プリント速度 可変：60～150 枚／分
- ・カラーチェンジ カートリッジ式ドラム交換
- ・インク供給方式 全自動
- ・マスター供給方式 全自動
- ・給紙容量 1000 枚（64g/m²紙）
- ・排紙方式 ドミノ排紙方式
- ・プリント倍率 等倍、固定変倍（用紙サイズ連動式）
ズーム（50～200%）
- ・消費電力 最大 630W
- ・本体寸法 1,625mm(W)×735mm(D)×1,115(H)※使用時

※黒・赤・青・緑のインクカートリッジを入れたドラムをそれぞれ用意すること。
ただし、調達した機器で使用するドラムが、現行機種（RISOGRAPH MD5650）
で使用しているドラムと互換性があり、現行機種のドラムをそのまま問題なく
継続して使用できる場合は、それを充ててよいものとする。

※輪転機使用枚数の目安：年間 230,000 枚（令和 6 年度実績）

⑥ 図書除菌機（中央図書館 閲覧室）

（参考機種 EVERTREE LIVA 図書除菌機 EBS601）

- ・サイズ 660(W)×590(D)×1420(H)mm
- ・重量 95kg
- ・色 ホワイト
- ・除菌方法 UV-C（254nm）紫外線除菌
- ・ランプ数 10W×10 個（100W）
- ・除菌冊数（目安） 6 冊
- ・除菌時間（目安） 30 秒（1 回）
- ・消費電力 210W
- ・電圧 100V～／50～60Hz
- ・稼働状態表示 5.1 インチ CustomLCD
- ・スタートボタン タッチパネル式